МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10, стр.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 5937-20

г. Москва

Выдано

“ 17 ” февраля 2020 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО “ЛГ Хаусис РУС”
Россия, 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4
Тел.: (495) 663-39-58; e-mail: russia@lghausys.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ LG Hausys Ltd. (Республика Корея)
LG Seoul Station Bldg., 98, Huam-ro, Jung-gu, Seoul, 04637,
Republic of Korea

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Панели “HI-MACS” типа Alpine White

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - панели “HI-MACS” типа Alpine White представляют собой плоские прямоугольные облицовочные изделия белого цвета, имитирующие природный камень, изготавливаемые наливным методом из акриловых смол, наполнителей и пигментов (диоксид титана) путем полимеризации при повышенных температурах, с последующей механической обработкой боковых поверхностей, а также шлифовкой и полировкой лицевой поверхности.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для использования в качестве облицовочных элементов в конструкциях навесных фасадных систем (способ крепления - “скрытый” анкерами цангового типа) при условии обеспечения класса пожарной опасности конструкций К0 в соответствии с требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”. Панели могут применяться в слабоагрессивной и среднеагрессивной внешней среде; в сухой, нормальной и влажной зонах влажности; при минимальной температуре окружающего воздуха – минус 50°С; максимальной температуре на поверхности панелей – плюс 80°С.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - физико-механические характеристики: предел прочности при изгибе при испытании по ГОСТ 4648-2014 – не менее 63 МПа; модуль упругости при изгибе по ГОСТ 9550-81 – 10700 МПа; плотность по ГОСТ 15139-69 - 1,72 г/см^3; водопоглощение по ГОСТ 4650-2014 – не более 0,05 %; стойкость к ударным воздействиям по ГОСТ 30629-2011 – не менее 100 см; стойкость к ультрафиолетовому излучению по ГОСТ 9.708-83 (метод 2) – не менее 48 ч.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие физико-механических характеристик панелей "HI-MACS" типа Alpine White, технологии производства и применения, а также контроля качества требованиям нормативной и технологической документации, в т.ч. описанным в приложении и в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - техническая информация изготовителя, протоколы и другие документы о результатах испытаний панелей "HI-MACS" типа Alpine White, экспертное заключение ФГУЗ "Головной центр гигиены и эпидемиологии", сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности, а также нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения "Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве" (ФАУ "ФЦС") от 05 февраля 2020 г. на 9 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до " 17 " февраля 2021 г.

Заместитель Министра
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации Д.А. Волков

Зарегистрировано " 17 " февраля 2020 г., регистрационный № 5937-20

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)647-15-80(доб. 56015), (495)133-01-57(доб.108)